

سروش تلکام

مبدل موبایل، یک پایانه ثابت است که با ایجاد ارتباط از طریق شبکه بی سیم GSM، امکان استفاده از تلفن معمولی را فراهم می آورد. کاربر می تواند با استفاده از این دستگاه، شبکه داخلی دلخواه خود را همانند ارتباط از طریق خط تلفن عادی، ایجاد کند.

- قابلیت اتصال به تلفن ثابت و حتی سیستم سانترال جهت برقراری تماس تلفنی.
- قابلیت اتصال به دستگاه های فکس جهت ارسال و دریافت فکس
- قابلیت اتصال به اینترنت gprs. دستگاه pos کارت خوان. دزدگیر. منشی تلفنی. پیغامگیر و ...
- قابلیت اتصال به آنتن یاگی 15db جهت دریافت سیگنال بهتر.
- قابلیت اتصال به کامپیوتر جهت ارسال و دریافت data



- 1- سیستم دارای نشان گر میزان سیگنال دریافتی می باشد.
- 2- سیستم دارای LINE PROTECTION (محافظ خط تلفن) در مقابل ولتاژ بالا و اتصال برق می باشد.
- 3- دارای مدار محافظ به منظور حفاظت سیستم در مقابل امواج اکترو مغناطیسی خارجی (حذف نویز) می باشد.
- 4- سیستم سازگار با GSM 900/1800 می باشد.
- 5- کیفیت VOICE مطلوب و بدون نویز می باشد - قابلیت سوئیچ اتومات.
- 6- سیستم دارای ماژول زمینس جهت تقویت سیگنال دریافتی می باشد.
- 7- دارای یک پورت خروجی فکس آنالوگ یک پورت خروجی RS232 دیجیتال یک پورت خروجی تلفن ثابت و یک پورت ورودی PSTN با استفاده از RJ11
- 8- قابلیت شماره گیری PULSE و TONE را دارد.
- 9- سیستم دارای مدار ژنراتور تولید تن بوق آزاد، تن زنگ و ... می باشد.
- 10- سیستم دارای مدار حذف اکو می باشد.
- 11- قدرت خروجی 2W می باشد.
- 12- سیستم دارای قابلیت کار با سیم کارت 3V و 5V می باشد.
- 13- امپدانس خروجی: Default.
- 14- قدرت انتقال EGSM 900 Class 4 (2 w Peak) و GSM 1800 Class 1 (1 W Peak)
- 15- ولتاژ خط تلفن DC-48V با گراند مثبت می باشد.
- 16- دارای نشانه گر های وضعیت سیستم مانند: آلارم تغذیه، کارکرد عمومی سیستم و ... می باشد.
- 17- سیستم دارای سوئیچ قطع و وصل تغذیه DC و AC می باشد.
- 18- باتری پشتیبان در داخل شارژ تعبیه شده است و در حالت کار 2-3 ساعت و در حالت استندبای 18 ساعت سیستم را پشتیبانی می نماید.
- 19- حساسیت گیرندگی سیگنال ورودی 104db- می باشد.
- 20- عملکرد سیستم با استاندارد های PSTN و GSM مطابقت دارد.
- 21- عملکرد سیستم در صورت قطع سیگنال دریافتی بصورت بوق اشغال یا تن مخصوص در گوشی مشترک می باشد.
- 22- دارای نقاط تست بروی برد اصلی می باشد.
- 23- در صورت عدم شماره گیری پس از یک دقیقه بوق آزاد در گوشی تلفن قطع و تبدیل به بوق اشغال یا سکوت می شود.
- 24- پشتیبانی شامل 5 سال و گارانتی شامل 2 سال می باشد.
- 25- قابلیت سازگاری با شرایط محیطی 25 ~ 50 + و رطوبت 98٪ را دارد.
- 26- سیستم دارای محل اتصال گراند می باشد.
- 27- نصب آن سریع و آسان و ملزومات نصب همراه آن می باشد.
- 28- شارژ از نوع سوئیچینگ بوده و مشخصات فنی آن متناسب با باتری پشتیبان و دارای حداقل نویز در خروجی می باشد.
- 29- ولتاژ ورودی 180 ~ 240 VAC می باشد.
- 30- شارژ دارای محافظ های لازم می باشد.
- 31- سیستم به صورت INDOOR و قابل نصب بصورت رومیزی و دیواری می باشد.
- 32- سیستم DATA و FAX ANALOG&DIGITAL و VOICE و SMS را پشتیبانی می نماید.
- 33- بدنه دستگاه از جنس مرغوب و دارای استحکام لازم و حداقل نویز پذیری روی سیستم می باشد.

تلفن دفتر مرکزی: ۸۸۹۲۵۶۱۸ (۰۲۱) ۸۸۹۲۵۶۱۷ (۰۲۱)

نمابر دفتر مرکزی: ۸۸۹۱۰۲۸۸ (۰۲۱)

تلفن کارگاه فنی: ۲۲۷۳۶۴۱۵ (۰۲۱) ۲۲۷۳۷۳۰۵ (۰۲۱)

تهران. خیابان ولیعصر. نرسیده به مطهری. خیابان افتخار. شماره ۱۳

www.soroushtelecom.net www.stel.tv

سروش تلکام

مبدل موبایل، یک پایانه ثابت است که با ایجاد ارتباط از طریق شبکه بی سیم GSM، امکان استفاده از تلفن معمولی را فراهم می آورد. کاربر می تواند با استفاده از این دستگاه، شبکه داخلی دلخواه خود را همانند ارتباط از طریق خط تلفن عادی، ایجاد کند.

- قابلیت اتصال به تلفن ثابت و حتی سیستم سانترال جهت برقراری تماس تلفنی.
- قابلیت اتصال به کامپیوتر جهت ارسال و دریافت data
- قابلیت اتصال به اینترنت gprs. دستگاه pos کارت خوان. دزدگیر. منشی تلفنی. پیغامگیر و ...
- قابلیت اتصال به آنتن یاگی 15db جهت دریافت سیگنال بهتر.



- ۱- سیستم دارای نشان گر میزان سیگنال دریافتی می باشد.
- ۲- سیستم دارای LINE PROTECTION (محافظت خط تلفن) در مقابل ولتاژ بالا و اتصال برق می باشد.
- ۳- دارای مدار محافظ به منظور حفاظت سیستم در مقابل امواج اکترو مغناطیسی خارجی (حذف نویز) می باشد.
- ۴- سیستم سازگار با GSM 900/1800 می باشد.
- ۵- کیفیت VOICE مطلوب و بدون نویز می باشد - قابلیت سوئیچ اتومات.
- ۶- سیستم دارای ماژول زمینس جهت تقویت سیگنال دریافتی می باشد.
- ۷- دارای یک پورت خروجی RS232 دیجیتال دو پورت خروجی تلفن ثابت و یک پورت ورودی PSTN با استفاده از RJ11
- ۸- قابلیت شماره گیری PULSE و TONE را دارد.
- ۹- سیستم دارای مدار ژنراتور تولید تن بوق آزاد، تن زنگ و ... می باشد.
- ۱۰- سیستم دارای مدار حذف اکو می باشد.
- ۱۱- قدرت خروجی 2W می باشد.
- ۱۲- سیستم دارای قابلیت کار با سیم کارت 3V و 5V می باشد.
- ۱۳- امپدانس خروجی: Default.
- ۱۴- قدرت انتقال EGSM 900 Class 4 (2 w Peak) و GSM 1800 Class 1 (1 W Peak)
- ۱۵- ولتاژ خط تلفن DC-48V با گراند مثبت می باشد.
- ۱۶- دارای نشانه گر های وضعیت سیستم مانند: آلارم تغذیه، کارکرد عمومی سیستم و ... می باشد.
- ۱۷- سیستم دارای سوئیچ قطع و وصل تغذیه DC و AC می باشد.
- ۱۸- باتری پشتیبان در داخل شارژ تعبیه شده است و در حالت کار ۲-۳ ساعت و در حالت استندبای ۱۸ ساعت سیستم را پشتیبانی می نماید.
- ۱۹- حساسیت گیرندگی سیگنال ورودی 104db- می باشد.
- ۲۰- عملکرد سیستم با استاندارد های GSM و PSTN مطابقت دارد.
- ۲۱- عملکرد سیستم در صورت قطع سیگنال دریافتی بصورت بوق اشغال یا تن مخصوص در گوشی مشترک می باشد.
- ۲۲- دارای نقاط تست بروی برد اصلی می باشد.
- ۲۳- در صورت عدم شماره گیری پس از یک دقیقه بوق آزاد در گوشی تلفن قطع و تبدیل به بوق اشغال یا سکوت می شود.
- ۲۴- پشتیبانی شامل ۵ سال و گارانتی شامل ۲ سال می باشد.
- ۲۵- قابلیت سازگاری با شرایط محیطی ۲۵ ~ ۵۰ + و رطوبت ۹۸٪ را دارد.
- ۲۶- سیستم دارای محل اتصال گراند می باشد.
- ۲۷- نصب آن سریع و آسان و ملزومات نصب همراه آن می باشد.
- ۲۸- شارژ از نوع سوئیچینگ بوده و مشخصات فنی آن متناسب با باتری پشتیبان و دارای حداقل نویز در خروجی می باشد.
- ۲۹- ولتاژ ورودی 180 ~ 240 VAC می باشد.
- ۳۰- شارژ دارای محافظ های لازم می باشد.
- ۳۱- سیستم به صورت INDOOR و قابل نصب بصورت رومیزی و دیواری می باشد.
- ۳۲- سیستم DATA و FAX DIGITAL و VOICE و SMS را پشتیبانی می نماید.
- ۳۳- بدنه دستگاه از جنس مرغوب و دارای استحکام لازم و حداقل نویز پذیری روی سیستم می باشد.

تلفن دفتر مرکزی: ۸۸۹۲۵۶۱۸ (۰۲۱) ۸۸۹۲۵۶۱۷ (۰۲۱)

نمابر دفتر مرکزی: ۸۸۹۱۰۲۸۸ (۰۲۱)

تلفن کارگاه فنی: ۲۲۷۳۶۴۱۵ (۰۲۱) ۲۲۷۳۷۳۰۵ (۰۲۱)

تهران. خیابان ولیعصر. نرسیده به مطهری. خیابان افتخار. شماره ۱۳

www.soroushtelecom.net www.stel.tv